

| Item | Lote básico (por m ² de construção) | Un | Média Aritmética (R\$) | Variação % | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| | | | | Mês | Acumulado ano | Acumulado 12 meses |
| Materiais | | | | | | |
| 1 | Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m | m ² | 37,32 | 0,00% | -0,28% | 3,71% |
| 2 | Aço CA-50 ø 10 mm | kg | 3,98 | -1,23% | -0,63% | -0,63% |
| 3 | Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado | m ³ | 258,00 | 0,00% | -1,19% | -0,49% |
| 4 | Cimento CP-32 II | 50kg | 25,48 | 0,00% | -2,02% | -0,09% |
| 5 | Areia média | m ³ | 60,86 | 1,08% | -1,22% | 2,79% |
| 6 | Brita n° 02 | m ³ | 71,65 | 0,52% | 1,69% | 3,59% |
| 7 | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm | un | 0,46 | 0,00% | 1,11% | -1,09% |
| 8 | Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm | un | 2,12 | 0,00% | 0,57% | 0,09% |
| 9 | Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m | m ² | 18,24 | 3,27% | 5,03% | 5,76% |
| 10 | Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m | un | 85,78 | 0,00% | 4,31% | 6,62% |
| 11 | Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25 | m ² | 410,89 | 1,16% | 2,80% | 8,59% |
| 12 | Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo | m ² | 254,23 | 0,92% | 3,21% | 8,22% |
| 13 | Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado | un | 30,97 | 0,00% | 8,21% | 7,65% |
| 14 | Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m ² | 13,33 | 0,00% | -2,53% | -2,60% |
| 15 | Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m | un | 489,79 | 0,00% | 0,07% | 2,35% |
| 16 | Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m | m ² | 28,00 | 0,00% | 3,70% | 4,99% |
| 17 | Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa | m ² | 81,50 | 4,01% | 3,20% | 7,48% |
| 18 | Tinta látex PVA | l | 11,07 | 0,72% | 1,85% | 3,08% |
| 19 | Emulsão asfáltica impermeabilizante | kg | 8,11 | 0,00% | 1,48% | 2,64% |
| 20 | Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ² | m | 0,93 | 0,00% | 0,00% | -1,06% |
| 21 | Disjuntor tripolar 70 A | un | 82,99 | 0,00% | 4,39% | 4,70% |
| 22 | Bacia sanitária branca com caixa acoplada | un | 226,23 | 0,00% | 3,01% | 2,07% |
| 23 | Registro de pressão cromado ø 1/2" | un | 27,99 | -0,65% | -1,48% | -0,85% |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" | m | 52,64 | 0,87% | 2,72% | 2,90% |
| 25 | Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm | m | 19,75 | -0,62% | 1,06% | 0,85% |
| Mão de Obra | | | | | | |
| 26 | Pedreiro | h | 9,73 | 1,36% | 6,81% | 10,57% |
| 27 | Servente | h | 6,34 | 1,98% | 7,72% | 8,27% |
| Despesas Administrativas | | | | | | |
| 28 | Engenheiro | h | 34,16 | 0,43% | 15,03% | 14,72% |
| Equipamentos | | | | | | |
| 29 | Locação de betoneira 320 l | dia | 10,30 | 0,34% | 1,68% | 1,88% |